

GARDENLIGHT / GLT

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	CRI CRI	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)	Ağırlık (kg/mt) Weight (kg/mt)
GLT10	220V AC	>80	1450	10	H 30, W 10, D 7	----
GLT15	220V AC	>80	1850	15	H 30, W 10, D 7	----
GLT20	220V AC	>80	2550	20.2	H 30, W 10, D 7	----

Aksesuarlar Accessories



Işık Açısı
Light Angle

40°, 60°, 70°

Renk
Color



Kullanım Alanları
Usage Areas



Kontrol Sistemleri
Control Systems



Ürün Açıklaması Product Description

Peyzaj armatür grubunda yer alan GLT ürünümüz çim kazıklı özelliğiyle parklarda ve bahçelerde bitki aydınlatması için tercih edilmektedir. Montaj kolaylığı ve modern tasarımıyla peyzaj tasarımlarında kullanılmaktadır.

Our GLT armature is in the landscape luminaire group. It is preferred for plant lighting in parks and gardens with its grass pile feature. It is used in landscape designs with its ease of assembly and modern design.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum enjeksiyon gövde. Çelik vidalar. Alüminyum enjeksiyon Kapak
LENS: UV Dayanımlı Optik Lens
CAM: Temperli cam
IP KORUMA: IP66
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 24mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum injection body. Steel screws. Aluminum injection Cover
LENS: UV Resistant Optical Lens
GLASS: Tempered glass
IP PROTECTION: IP66
PCB: Thickness 1.6mm, width 24mm 70u copper aluminum or FR4 PCB

Montaj Detayı Mounting Detail

Montaj Seçenekleri
Mounting Options

- 1) Vida M3.9 / Screw M3.9 (Recommended)
- 2) Çift Taraflı Bant / Double-sided Tape
- 3) Silikon / Silicon

