




TRACKLIGHT / TR1

Ürün Kodu Product Code	Çalışma Voltajı (V) Operating Voltage (V)	CRI CRI	Işık Akısı (lm/mt) Luminous Flux (lm/mt)	Güç (W/mt) Power (W/mt)	Adaptör Tipi Adapter Type	Ölçüler (cm) Dimensions (cm)
TR1-M20	220V AC	>80	2200	20	Monofaze/1S	Ø 9 x D 12
TR1-M30	220V AC	>80	3300	30	Monofaze/1S	Ø 9 x D 12
TR1-M40	220V AC	>80	4400	40	Monofaze/1S	Ø 9 x D 12
TR1-T20	220V AC	>80	2200	20	Trifaze/3S	Ø 9 x D 12
TR1-T30	220V AC	>80	3300	30	Trifaze/3S	Ø 9 x D 12
TR1-T40	220V AC	>80	4400	40	Trifaze/3S	Ø 9 x D 12

Aksesuarlar Accessories	PCB Con.	IP20 Con.	IP67 Con.
Işık Açısı Light Angle	38 °		
Renk Color	3000K	4000K	6500K
Kullanım Alanları Usage Areas	3000K	4000K	6500K
Kontrol Sistemleri Control Systems	0-10V	PWM	DALI
IP	20	44	67
CE	RoHS	Ta -30° +50°	IK08
Ra>85	LED	3-step MacAdam	A++



Ürün Açıklaması Product Description

TR1 Serisi minimalist tasarımı ile iç mekanlarda obje odaklı aydınlatması için tercih edilmektedir. Ray spot özelliği ile hareket kolaylığı sağlarken monoblok kademeli formu bütüncül bir görünüm sunmaktadır. Yekpare gövde tasarımı güçlü ısı performansı sağlamaktadır.

TR1 Series is preferred for its object-oriented lighting indoors with its minimalist design. While providing ease of movement with its rail spot feature, its monoblock stepped form offers a holistic view. Monolithic body design provides strong heat performance.

Teknik Özellikler Technical Specifications

LED: Yüksek verimli SMD LED'ler CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
GÖVDE: Alüminyum ekstrüzyon gövde.
REFLEKTÖR: UV korumalı, darbeye dayanıklı PMMA difüzör
PCB: Kalınlık 1.6mm, genişlik 16mm 70u bakır alüminyum veya FR4 PCB
SOĞUTMA KAPASİTESİ: Maksimum 50W/mt

LED: High efficiency SMD LEDs CREE, OSRAM, SAMSUNG, NICHIA
BODY: Aluminum extrusion body.
REFLECTOR: UV resistant, impact resistant PMMA diffuser
PCB: Thickness 1.6mm, width 16mm 70u copper aluminum or FR4 PCB
COOLING CAPACITY: Maximum 50W/mt

Montaj Detayı Mounting Detail

Ölçüler
Dimensions

